

SN-900

SN-900, modern rafinasyon işlemi sonucu elde edilmiş kaliteli baz yağlardan formüle edilerek hazırlanmış nitelikli yağlardır. Geniş uygulama alanına sahiptir. Çalışma alanının yüksek performans gerektirmediği durumlarda kullanılması uygundur.

Kullanıldığı Alanlar

Plastik, kauçuk, kimya, tarım, boya üretimlerinde ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	280 - 352
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	20,5 – 27,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	85 - 100
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	230-280
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -5
Renk (ASTM)	ASTM D1500	3,0 - 6,0
Su Miktarı, ppm	ASTM D 6304	Max. 100
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 644	Max. 0,1
Karbon Dağılımı		
% aromatik	ASTM D3238	6,1
% naftanik	ASTM D3238	28,6
% parafinik	ASTM D3238	65,3