

Bright Stock

Bright Stock, modern rafinasyon işlemi sonucu elde edilmiş kaliteli baz yağlardan formüle edilerek hazırlanmış nitelikli yağlardır. Geniş uygulama alanına sahiptir. Çalışma alanının yüksek performans gerektirmediği durumlarda kullanılması uygundur.

Kullanıldığı Alanlar

Plastik, kauçuk, kimya, tarım, boya üretimlerinde ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	500,0 – 648,0
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	32,0 – 36,0
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	85 - 105
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	285 - 360
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -5
Renk (ASTM)	ASTM D1500	3,0 - 7,0
Su Miktarı, ppm	ASTM D 6304	Max. 150
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 644	Max. 0,1
Karbon Dağılımı		
% aromatik	ASTM D3238	7,0
% naftanik	ASTM D3238	29,0
% parafinik	ASTM D3238	64,0