

WHITE OIL S-96

WHITE OIL S-96, parafinik yağ olup berrak, renksiz ve kokusuz yapıdaki beyaz proses yağdır. Gün ışığına maruz bırakılmamalıdır ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Kullanıldığı Alanlar

Plastik, kauçuk, kimya, tarım, kâğıt, tekstil sektöründe, özel deri yağlarında, cila, mürekkep ve boya üretimlerinde, köpük kesme işlemlerinde ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	86,4 – 105,6
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	10,5 – 11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -12
Renk (ASTM)	ASTM D1500	L0,5
Renk (Saybolt)	ASTM D156	+30
Su Miktarı, ppm	ASTM D 6304	Max. 30
Karbon Dağılımı		
% aromatik	ASTM D3238	0,0
% naftanik	ASTM D3238	32,4
% parafinik	ASTM D3238	67,6