

REXOIL

ALESTA H SERIES

REXOIL ALESTA H SERİSİ, üstün bir deterjan özelliğine ihtiyaç duyulduğunda orta hızlı dizel motorların yağlanması için tasarlanmış gövde pistonlu motor yağlarıdır. % 2,5-% 4,0 kükürt arasında kalıntı yakıt yağları yakan motorlarla kullanım için uygundur. Ayrıca hem düşük hem de yüksek sülfürlü yakıt kullanacak gemiler için iki farklı yağ taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Özellikler

- Yanmış yakıt sonrası oluşabilecek olumsuz etkilerine karşı mükemmel dayanıklılık.
- Asit nötrleştirici özelliği sayesinde motor ömrünü uzatır.
- Geliştirilmiş deterjan ve dağıtıcı özelliklerinden dolayı motorun sıcak ve soğuk parçalarının olağanüstü bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- Mükemmel ısı ve oksidasyon direncine sahiptir.

Teknik Özellikler

| Test | Metot | Tipik Özellikler | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| SAE Grade / TBN | | 30/40 | 40/40 | 30/55 | 40/55 |
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445 | 9,3 - 12,5 | 12,5 - 16,3 | 9,3 - 12,5 | 12,5 - 16,3 |
| Toplam Baz sayısı, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 37,5 - 42,5 | 37,5 - 42,5 | 50,5 - 60,0 | 50,5 - 60,0 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min. 90 | Min. 90 | Min. 90 | Min. 90 |
| Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | Min. 230 | Min. 230 | Min. 230 | Min. 230 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | Max. -18 | Max. -15 | Max. -15 | Max. -15 |