



Motor Oil & Lubricants

## REXOIL DIAMOND PRO FE

### 5W/30 SN/CF

**REXOIL DIAMOND PRO FE 5W/30** yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katkıları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

#### Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

#### Mevcut OEM Onayları

- Volkswagen VW50400
- Volkswagen VW50700
- MB-Approval 229.51

#### Onay ve Şartnameler

- API SN / API SM / API SL
- API CF
- ACEA C3-08 / C3-10
- MB-Approval 229.51
- Volkswagen VW50400
- Volkswagen VW50700
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

## Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	9,3 - 12,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	Min. 7,5